

Opis	Tip	Štev. izd.	Teža D x Š x V (cm)	Cena v eur		
				Brez ddv	z 22% ddv	
    	Kompakt - koritni napajalnik Mod. 6140	1306140	55 x 40 x 29	274,83	335,29	
	Plovec maxiflow, nerjaveč priklp 3/4" desno ali levo pritrđitev na steno ali cev, izpusi 1" pretok 40l/min pri 5 bar, volumen: 30l					
	Kompakt - koritni napajalnik Mod. 6145	1306145	55 x 40 x 29	329,42	401,89	
	Nerjaveče, z dodatnim ogrevanjem 24V/180W kot Mod. 6140					
	Tesnilo ventila (10 kos/pak)	102049310		4,25	5,19	
	Plovec kpl.	1321065		34,00	41,48	
	Odtočni set, nerjaveč	1320672		7,00	8,54	
	1) Dodatno ogrevanje za Mod.520,600,620	1310524		38,00	46,36	
	24 V/ 80 W (pri modelu 520/620 potrebna 2 kosa)					
	2) Gretje ventila 24 V, 7 W s termostatom	1310527		45,00	54,90	
za ogrevanje ventila (vklop pri 5 °C; izklop pri 15 °C);						
3) Grelni kabel s termostatom	381110	D-200	33,54	40,92		
Vklop: 5C, izklop: 15C 24V/20W; Dolžina: 2m						
4) Grlni kabel proti zamrznitvi	381100	D-200	27,00	32,94		
24 V/ 20 W, dolžina 2,0 m za ogrevanje dovoda						
5) Priklopna garnitura 3/4"	1031984		36,42	44,43		
za priklp na krožnem grelnem sistemu						
6) Dvojna objemka za cevi	1010179		7,00	8,54		
1 1/4" do 2" (1 par)						
Napajalnik na plovec model Clenobac	381690	96x45x32	264,75	323,00		
dotok do 36 l/min pri tlaku 5 bar priklp 1/2"						
Napajalniki ogrevani model Isobac 100 W	381649	96x45x32	535,75	653,62		
ogrevanje 24 V/2x50 W dotok do 36 l/min pri tlaku 5 bar priklp 1/2" odporen proti zmrzali do -20° C						
Napajalniki ogrevani model Isobac 160 W	381603	96x45x32	579,00	706,38		
ogrevanje 24 V/2x80 W odporen proti zmrzali do -25° C						
Plovec kpl.	4110363		34,04	41,53		
Tesnilo ventila (20kos/pak)	1090729		12,21	14,90		
Izpustni čep za Thermolac - napajalnik na žogo	1190408		22,00	26,84		
Nizkotlačni ventil	351613		33,00	40,26		
priklp 1/2", pretok do 19 l/min pri 1 bar						
Nagibalna naprava Iso/Clenobac	380371		280,67	342,42		
stenska pritrđitev						

Odtok spodaj

Izpust spredaj

Opis	Tip	Štev. izd.	Teža D x Š x V (cm)	Cena v eur		
				Brez ddv	z 22% ddv	
  	Koritni napajalnik model 5900	1305900	206x45x44	474,83	579,29	
	PVC napajalno korito iz UV-odpornega polietilena, s poševnim dnom, prostornina korita cca. 130 l, okvir za stensko pritrđitev iz nerjavečega jekla, ventil s plovcem Maxiflow, 3/4" zunanji navoj ob strani, pretok do 40 l/min pri 5 barih					
	Koritni napajalnik model 5900 za talno pritrđitev	1305910	206x45x86	554,67	676,70	
	enako kot model 5900 z nerjavečimi talnimi konzolami					
	Tesnilo ventila (10 kos/pak)	102049310		4,25	5,19	
	Odtočni set, nerjaveč	1320672		7,00	8,54	
	1) Visokotlačni ventil s plovcem Maxiflow	1310700		34,00	41,48	
	priklp 3/4", pretok do 40 l/min pri 5 barih					
	2) Nizkotlačni ventil s plovcem	1310738		36,00	43,92	
	priklp 3/4", pretok do 19 l/min pri 1 baru					
3) Dodatno ogrevanje	1316063		55,00	67,10		
za neposredno vgradnjo v korito, 24 V/ 180 W						
4) Grelni kabel s termostatom	381110	D-200	33,54	40,92		
Vklop: 5C, izklop: 15C 24V/20W; Dolžina: 2m						
5) Grlni kabel proti zamrznitvi	381100	D-200	27,00	32,94		
24 V/ 20 W, dolžina 2,0 m za ogrevanje dovoda						
6) Priklopna garnitura 1"	1315904		23,00	28,06		
za priklp na krožni sistem						
7) Pločevinast pokrov	1315905		49,00	59,78		
za zaščito vodne napeljave in grelnega kabla pred živalmi						
8) Zaščitni okvir	1315907		78,00	95,16		
za zaščito napajalnika pred udarci in brkami živali						

